CRPN-62B

5.500 Lumen, Panorama, 1-Chip-DLP-Projektor

Der CRPN-62B ist die perfekte Lösung für Breitbildprojektion in hochwertig ausgestatteten Tagungsräumen, Besprechungsräumen und Kooperationsräumen, wenn mehrere Fenster angeordnet werden müssen.

Bessere Kooperation

Um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, müssen Sie komplexe Datensätze effizient und detailliert anzeigen können. Dank der einzigartigen Panorama-Auflösung (2.560 x 1.080) des CRPN-62B und des 21:9-Seitenverhältnisses können Sie hochgradig detaillierte Informationen problemlos nebeneinander teilen. Wussten Sie schon, dass sich das gleichzeitige Anzeigen von mehr Daten auf dem Bildschirm nachweislich auf die Arbeitseffizienz auswirkt?* Dadurch dass mehrere Teilnehmer gleichzeitig auf den Bildschirm zugreifen und verschiedene Inhaltstypen teilen können, ermöglicht der CRPN-62B eine bessere Kooperation.

Hochwertige Bilder

Mit seiner Helligkeit von 5.500 Lumen bietet der CRPN-62B stabile, einheitliche und kontrastreiche Bilder, mit denen Sie sich besser auf das konzentrieren können, was in Meetings am wichtigsten ist: die Agenda. Und dank seines geringen Geräuschpegels schafft er ein in puncto Komfort unübertroffenes Arbeitsumfeld mit Frontprojektion.

BARCO
Visibly yours

CRPN-62B

5.500 Lumen, Panorama, 1-Chip-DLP-Projektor

Für lange Lebensdauer

Der CRPN-62B bietet ein filterfreies Design und zuverlässige DLP®-Technologie für unvergleichliche Bildgenauigkeit und geringe Gesamtbetriebskosten. Entwickelt für unbegrenzte Nutzung, mit einer Dreijahresgarantie für wahre Sorgenfreiheit.

Technische Daten	CRPN-62B
Projektortyp	1-Chip-DLP-Projektor
Technologie	LVDC DMD™ mit DarkChip3™
Auflösung	2.560 x 1.080 (Panorama)
Helligkeit	5.500 ANSI-Lumen
Kontrast	6.500:1
Helligkeitsgleichförmigkeit	>90 %
Seitenverhältnis	21:9
Objektivtyp	Ausschließlich reine Glaslinsen
Optiken	Weitwinkelobjektiv EN42 (0.8:1), Ultra-Weitwinkelzoomobjektiv EN46 (0.8-1.21:1), Weitwinkelobjektiv EN43 (1.2-1.7:1), Standardzoomobjektiv EN41 (1.7-2.5:1), Zoomobjektiv mit langer Projektion EN44 (2.50-4.60 :1), festes Ultra-Weitwinkelobjektiv EN47 (0.65 : 1)
Linsenverstellung	Vertikal: -222 % bis +222 %; Horizontal: -78 % bis +78 % (bei Zoomobjektiven)
Farbkorrektur	RealColor™
Leuchtmittel	2 x 300W UHP VIDI
Lebensdauer der Lampe	Bis zu 2.000 Stunden (volle Leistung) bzw. 2.500 Stunden (Energiesparmodus)
Lampengehäuse, Schnellaustausch	Ja
Lampengarantie	500 Stunden oder 90 Tage
Gekapseltes optisches System	Ja
Ausrichtung	Tisch / Decke
3D	Passiv, polarisiert und Infitec (2 Projektoren)
Eingänge	2 x DVI-I; 2 x HDMI 1.3a; 2 x VGA; Videoeingänge; 1 x Component-Video; 1 x S-Video
Eingangs-Auflösungen	Eingangsauflösung bis zu 2.560 x 1.600 Pixel bei allen Modellen Ausgangsauflösung je nach nativer Auflösung: HDTV (1080p, 1080i, 720p); EDTV (576p, 480p); SDTV (576i, 480i); NTSC, PAL, SECAM; Progressive Scan
Softwarewerkzeuge	Projector Toolset, ProNet
Bedienung	1 x RJ-45 TCP/IP; 1 x D-SUB (RS232, 9-polig); 2 x programmierbarer 12-V-Trigger (3,5 mm Minijack); 1 x Minijack (3,5 mm) für drahtgestützte Fernbedienung; 2 x USB
Netzwerk-Verbindung	10/100-Base-T, RJ-45-Anschluss
Stromversorgungsanforderungen	100-240 V / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	912 W
Geräuschpegel	34 dB
Betriebstemperatur	10° bis 40°C / 50° bis 104°F
Betriebsfeuchtigkeit	20-80 % RL
Thermischer Verlust BTU	max. 3.109 BTU/h
Abmessungen (BxTxH)	510 x 233 x 376 mm / 20,08 x 9,17 x 14,80 Zoll
Gewicht	12,7 kg (28,0 lbs)
Standardzubehör	Netzkabel, drahtlose Fernbedienung
Zertifizierungen	Konform mit FCC, Kapitel 15 Klasse A und CCC, cCSAus, cUL, UL und CE
Gewährleistung	Dreijahresgarantie auf Teile und Arbeit Auf 5 erweiterbar.

Generiert am: 28 Nov 2014
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.