

ZU1900

Ultraheller, professioneller WUXGA-Laserprojektor



- **WUXGA DLP-Laserprojektor mit hoher Helligkeit - 19.000 Lumen**
- **Flexible Installationen - 8 Wechselobjektive**
- **Höchste Zuverlässigkeit - Integrierter Redundanzmodus**
- **Beeindruckend lebensechte Bilder - Pure-Engine-Videoverarbeitung und Farbanpassung**



Der Optoma ZU1900 ist ein professioneller Laserprojektor mit hoher Helligkeit, der den Bedarf an High-End-Installationen in den Bereichen Unterhaltung, Ausstellungen und Digital Signage deckt.

Als Teil der Ultra Bright Serie von Optoma, bietet der ZU1900 eine unglaublich hohe Helligkeit von 19.000 Lumen sowie eine extreme Flexibilität mit acht austauschbaren Objektiven, um selbst den Anforderungen der komplexesten Installationen gerecht zu werden.

Specifications

EAN: 5055387665736, Colour: Black



Display/Bild

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Display Technologie | DLP |
| Auflösung | WUXGA (1920x1200) |
| Helligkeit | 19.000Lumen |
| ANSI-Lumen Helligkeit | 16.000 |
| Kontrastverhältnis | 2.000.000 |
| Bildseitenformat | 16:10 |
| Kompatible Bildformate | 16:9,16:10 |
| Leinwandgröße | Abhängig vom Objektiv |

Lampentyp

| | |
|-------------------|----------------|
| Lichtquelle | DuraCore Laser |
| LASER Lebensdauer | 30.000Stunden |

Optik

| | |
|------------------------|---|
| Projektionsverhältnis | Abhängig vom Objektiv |
| Projektionsabstand (m) | Abhängig vom Objektiv |
| Objektivoptionen | BX-CTA11, 0.65~0.75:1 BX-CTA18, 0.84~1.02:1 BX-CTA19, 1.02~1.36:1 BX-CTA20, 1.2~1.5:1 BX-CTA21, 1.5~2.0:1 BX-CTA22, 2.0~4.0:1 BX-CTA23, 4.0~7.2:1 BX-CTA27, 7.2~10.8:1 |

Anschluss

| | |
|------------|---|
| Anschlüsse | Anschlüsse 1 x RS232, 1 x 3D Sync, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x HDBaseT, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI Ausgänge 1 x RS232, 1 x 3D Sync, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x HDMI, 1 x 3G-SDI Steuerung 1 x RJ45, 1 x USB-A Service, 1 x 12V Trigger |
|------------|---|

| | |
|----------------------------|------|
| LAN - Kabellose Verbindung | Nein |
|----------------------------|------|

Generelle Infos

| | |
|------------------------|---|
| Betriebsgeräusch ECO | 36dB |
| Betriebsgeräusch (max) | 38dB |
| 3D | Full 3D |
| IP rating | TBC |
| OSD / Display Sprachen | 12 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch |
| 24/7 Betrieb | Ja |
| 360° Darstellung | Ja |
| Betriebsbedingungen | Operating: 10~85%RH, non-condensing. Storage: 5~90%RH, non-condensing |
| Fernbedienung | Beleuchtete ProAV Fernbedienung |

Netzwerk

| | |
|----------------------------|------|
| LAN - Display | Ja |
| LAN - Kabellose Verbindung | Nein |
| LAN | Ja |

Stromverbrauch

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Stromversorgung | AC 100~240 V @ 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5WW |
| Stromverbrauch (min) | 460W |
| Stromverbrauch (max) | 1.000W |

Gewicht und Maße

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 650 x 682 x 300.86 |
| Gross weight | 62.5 kg |
| Net weight | 50 kg |

